



Huile balsamique pour bois

réf.: 75600

Description	Huile naturelle pour l'entretien du bois, sans biocides. Elle pénètre profondément dans le support et possède une bonne résistance aux intempéries. Spécialement recommandé pour les bois durs et exotiques, tels que le teck, méranti, acajou etc. à l'intérieur et à l'extérieur. Idéal pour rafraîchir les meubles de jardin. Odeur agréable, excellente pénétration, séchage rapide, non filmogène.
Base du liant	Solution aux huiles naturelles
Densité	0.850 kg/l
Teneur en corps	20 %
Solvants	White Spirit et terpènes
Agents actifs	Aucun
Point d'inflammation	Néant
Teinte	Incolore ou pigmentée
Degré du brillant	Mat soyeux à brillant, suivant le nombre de couches et la nature du support
Emballages	Bidons en fer blanc de 1 l, 5 l, 18 l et fûts de 200 l
Stockage	Une année dans les emballages d'origine hermétiquement fermés.
Consommation	120 - 150 g/m2, selon la propriété du support
Mode d'emploi	<u>Application:</u> Au pinceau, au pistolet, trempage, aspersion, avec une éponge ou un chiffon etc. <u>Préparation du support:</u> Il doit être sec et propre. Humidité du bois max. 15 %. <u>Diluant:</u> Essence artificielle ou dilutif pour vernis synthétique Température d'application: > + 5 C support et air

Diotrol AG
Bodenackerstrasse 64
CH-4657 Dulliken
Tel. +41 (0)62 285 30 70
Fax +41 (0)62 285 30 80
www.diotrol.com
info@diotrol.com

Diotrol AG
Heuriedweg 30A
D-88131 Lindau
Tel. +49 (0)83 82 2751 531
Fax +49 (0)83 82 2744 322
www.diotrol.com
diotrol@arcor.de

Diotrol SA
1, rue du Héron
F-67300 Schiltigheim
Tel. +33 (0)9 54 94 96 93
Fax +33 (0)3 88 69 58 13
www.diotrol.com
info@diotrol.com

Dilution Au pinceau ou rouleau: 0 - 5 % d'essence artificielle ou dilutif pour vernis synthétique

Séchage

Hors poussière:	après env. 4 heures
Sec au toucher:	après env. 6 heures
Recouvrable:	après 24 heures

Précautions particulières Assurer une ventilation efficace pendant et après l'application du produit**.** Porter un masque de protection contre le brouillard de pulvérisation. Eviter le contact avec les yeux.
Il se peut qu'un chiffon imbibé de Diotrol Huile balsamique devient auto-inflammable. Il faut toujours mettre ces chiffons dans un emballage métallique qui se ferme hermétiquement ou les suspendre ouvertement comme du linge.

Nettoyage des outils Immédiatement avec de l'essence artificielle. Ramollir l'huile solide avec un dilutif nitro-cellulosique ou nettoyeur pour pinceaux.

Traitement ultérieur Un traitement ultérieur se fait simplement avec un chiffon imbibé de Diotrol Huile balsamique appliqué sur fond propre et sec.

Manipulation, Transport etc. Veuillez consulter notre fiche de données de sécurité.

Elimination des déchets Code UE 08 01 11 (S), code OFDS 1620 (CH)
Remettre les restes et le produit périmé en tant que déchets spéciaux au centre de ramassage. Interdiction de le déverser dans les canalisations. (eaux et égouts) et dans le sol. Ordonnance sur le traitement des déchets spéciaux.

Remarque Ces données techniques sont conformes à nos connaissances techniques actuelles et servent de directive et recommandation. Elles n'engagent cependant pas notre responsabilité. Les impacts, les subjectiles, les machines et techniques d'application ainsi que le hasard et cas de force majeure sont hors de notre influence et de ce fait hors de notre responsabilité. En tous cas le client doit examiner la disponibilité du matériel sous conditions pratiques. Les recommandations verbales doivent être suivies d'une confirmation écrite et signée en bonne et due forme.

Mai 2010